

## KONSERWACJA I CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Państwa nowy luksusowy zlewozmywak granitowy wprowadzi szereg udogodnień do Waszej kuchni.

Aby utrzymać go w znakomitej formie i wykorzystać w pełni jego walory wystarczy stosować się do prostych zaleceń podanych niżej.

Silne zasady jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, silne rozpuszczalniki do farb i lakierów oraz inne nie rozcieńczone substancje zawierające niszczące czynniki chemiczne najlepiej stosować z dala od zlewozmywaka, gdyż mogą one mieć wpływ na pogorszenie stanu powierzchni.

Państwa zlewozmywak może wytrzymać bardzo wysokie temperatury, jednak zestawianie na zlewozmywak bardzo gorących naczyń może mieć wpływ na uszkodzenie ewentualnych akcesoriów.

W normalnych warunkach zlewozmywak nie może zostać uszkodzony przez upuszczenie na jego powierzchnię standardowych narzędzi kuchennych (jak sztućce, szklanki, garnuszki itp.) ani zarysowany przy codziennych pracach w kuchni. Jednakże istnieje możliwość w wyjątkowych przypadkach, przy ekstremalnie silnym uderzeniu lub nacisku twardym i ostrym narzędziem, że powierzchnia zlewozmywaka zostanie wyszczerbiona lub nacięta.

Zalecamy aby nie kroić i nie przecinać produktów żywnościowych bezpośrednio na żadnej z części zlewozmywaka, najlepiej używać w tym celu desek do krojenia.

### **Czyszczenie zlewozmywaka.**

Zalecanym sposobem czyszczenia Państwa zlewozmywaka po użyciu jest przemywanie go płynnymi środkami czyszczącymi i wodą. Powierzchnia może być następnie wytarta do sucha czystą i miękką ściereczką. Ten sposób czyszczenia stosowany regularnie powinien być wystarczający do utrzymania powierzchni zlewozmywaka w idealnym stanie.

Silnie plamiące substancje, jak barwniki lub soki z warzyw i owoców powinny być zmyte jak najszybciej.

Nie wolno pozostawiać do wyschnięcia skoncentrowanych wybielaczy na powierzchni zlewozmywaka, gdyż mogą one spowodować trwałe odbarwienie materiału.

Jeżeli mieszkacie Państwo na obszarze, gdzie woda jest twarda, starajcie się zabezpieczać swój zlewozmywak przed powstawaniem osadów wapiennych, których występowanie może powodować wrażenie matowienia powierzchni. Osady z kamienia można łatwo usunąć przy pomocy słabego kwasu, np. octu.

## KARTA GWARANCYJNA

### **Warunki gwarancji:**

1. Brenor udziela 10 letniej gwarancji na zlewozmywaki granitowe, a w przypadku ujawnienia w tym okresie niżej wskazanych wad fizycznych, zobowiązuje się do wykonania obowiązków o których mowa w pkt. 5, jeśli tkwiły one w rzeczy sprzedanej.

### **Gwarancja obejmuje wyłącznie:**

ukryte strukturalne wady materiałowe, a więc odbarwienia i pęknięcia wewnętrzne;  
odkształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym.

2. Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powierzchni zewnętrznych zlewozmywaka, które istniały w chwili zakupu i nie zostały zgłoszone sprzedawcy w chwili zakupu;
- uszkodzeń i wad powstałych wskutek:
  - \*nieprawidłowego montażu
  - \*niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i konserwacji
- kosztów demontażu i ponownego montażu w przypadku wymiany zlewozmywaka na nowy.

\_\_\_\_\_  
.data zakupu i podpis sprzedawcy



3. Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z pieczęcią sprzedawcy (lub producenta) i rachunkiem zakupu.

4. W celu wykorzystania uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest zgłosić się do punktu sprzedaży, określając pisemnie ujawnioną wadę. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni.

5. Jeśli w ciągu terminu gwarancji ujawnią się wady fizyczne rzeczy sprzedanej Brenor zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnej od wad bądź zwrotu otrzymanej kwoty, według wyboru Firmy.

6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami gwarancji i do przestrzegania instrukcji użytkownika.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Użytkownik pokrywa wszelkie koszty związane z przystąpieniem do tego zgłoszenia.

8. W razie zaginięcia, utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

Sprzedawca	Data zgłoszenia	Data naprawy

## INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA DLA INSTALATORA

### Uwaga dla instalatora

Dostawca tego produktu nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie instalacji, jeżeli nie przestrzegano zasad ujętych w niniejszej instrukcji.

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi punktami, aby unikać czynności, które mogłyby trwale uszkodzić zlewozmywak.

Rozpakować zlewozmywak i sprawdzić zawartość akcesoriów i stan produktu – szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne uszkodzenia transportowe.

Każdy egzemplarz jest dokładnie sprawdzany przez odpowiednie działy kontroli producenta przed zapakowaniem.

Szablon, przygotowanie otworu pod zlewozmywak:

Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy przyłożyć szablon do płaszczyzny blatu, w celu uniknięcia przesuwania się szablonu radzimy podkleić go za pomocą taśmy samoprzylepnej, zwracając szczególną uwagę na położenie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Używając miękkiego ołówka obrysować szablon zachowując jak najmniejszą odległość od jego krawędzi.

Usunąć szablon. Narysowana linia wyznacza dokładnie kształt wymaganego otworu.

Nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie. Ciąć brzeszczotem, starając się utrzymać ostrze w pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po wewnętrznej stronie narysowanej linii.

Zamocowanie zlewozmywaka w blacie:

Nanieść na brzeg zlewozmywaka cienką warstwę silikonu uszczelniającego (zapobiegnie to przedostawaniu się wody pod zlewozmywak)

Umieścić zlewozmywak dokładnie w przygotowanym otworze.

Dokręcić blaszki mocujące.

Teraz należy podłączyć baterię, syfon i ewentualne inne urządzenia dodatkowe – zgodnie z dołączonymi rysunkami.